

## Алюминиевый тройник подводки воды

Предназначен для подключения редуктора к системе охлаждения автомобиля.

Компания АЛЕКС предлагает два вида новых алюминиевых тройников подводки воды:

Тройники отлиты из специально подобранного алюминиевого сплава. Во время производственного процесса все острые кромки и остатки литейной формы гладко шлифуются, благодаря чему тройники безопасны для шлангов и образуют плотное соединение с резиной.

Алюминиевые тройники компании АЛЕКС гарантируют высокую прочность и устойчивость к деформации при температуре от -150 до +300 ° C. Тройники устойчивы ко всем типам охлаждающей жидкости.

### ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ



#### ТРОЙНИК T 16/16/16A ALEX

**Размер соединения:** 15,6 / 15,6 / 15,6 mm  
**Материал:** алюминиевый сплав  
**Диапазон температур:** od -150°C do +300°C  
**Код:** C067-26-16-00-50  
**Обозначение:** 067.26.16.00.50 WD2616P



#### ТРОЙНИК T 19/16/19A ALEX

**Размер соединения:** 19,7 / 15,6 / 19,7 mm  
**Материал:** алюминиевый сплав  
**Диапазон температур:** od -150°C do +300°C  
**Код:** C067-29-16-00-50  
**Обозначение:** 067.29.16.00.50 WD2916P