

Ultra360°

Filtro GLP/GNV

Ultra 360° es un nuevo y mejorado filtro con separación de aceite. Un filtrado efectivo combinado con ergonomía.



La construcción original del filtro se asegura la filtración muy efectiva. El gas que entra al filtro es puesto en el movimiento rotativo y puesto hacia el fondo. Gracias al movimiento rotativo, la fuerza centrífuga y la fuerza inercial, partículas son centrifugadas y guardadas en el fondo. Además, el cartucho del filtro limpia flujo de gas que se está dirigiendo hacia arriba de las restantes impurezas.

Ultra 360° fue diseñado especialmente para la conveniencia de los instaladores. La salida y la entrada son colocados en los elementos separados de la cámara del filtro que hace muy fácil regulación del ángulo. Gracias a esta solución, el instalador puede fácilmente y libremente instalar el filtro.

Código	GF1212	GF1222	GF1612	GF1622
Diámetro de entrada [mm]	Ø12		Ø16	
Diámetro de salida [mm]	Ø12			
Número de salidas	1	2	1	2
Altura del filtro [mm]	106		110	
Homologación	E8 67R-017075; E8 110R-007076			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material de la cámara: material compuesto de poliamida y vidrio
- Material de filtración: poliéster
- Clasificación: CLASE#2
- Presión: 4,5 bar
- Temperatura de trabajo: -20 - +120 °C

DIMENSIONES

60 x 60 (110 cuando la salida y la entrada son puestos a 180 grados) x 106 mm

Cartucho de filtro Ultra 360

